



型式	呼び長さ	L(mm)
PDS-BX 700		638 ±20
PDS-BX 1000		938 ±20
PDS-BX 1450		1388 ±20
PDS-BX 1950		1888 ±20
PDS-BX 2500		2438 ±30
PDS-BX 3100		3038 ±30
PDS-BX 3650		3588 ±30

1. 認定番号 : PJ-227号
2. 最高使用圧力 : 1.4MPa
3. 等価管長 : 最大屈曲状態における等価管長 (JIS G 3452 呼び径 20A相当)

単位:m

製品型式	流量	呼び長さ						
		700	1000	1450	1950	2500	3100	3650
PDS-BX 90度	30 l/分時	6	7	8	11	13	14	16
	50 l/分時	6	7	9	12	14	16	18
	80 l/分時	7	8	10	14	16	18	20

12	ラベル	TETRON	1
11	Oリング	EPDM	2
10	ストッパー	S20C	1
9	ニップル	S20C	1
8	90度レジューサ	S20C	1
7	絶縁カラー	66ナイロン	3
6	Oリング	EPDM	1
5	袋ナット	S20C	1
4	止めバンド外	STPG	2
3	止めバンド内	STPG	2
2	ブレード	SUS304	1
1	フレキチューブ	SUS304 SUS316	1
NO.	部品名	材質	数量

4. 曲げ許容値 : 最小曲げ半径 87.5mm、最大曲げ角度 90度
5. 最大曲げ箇所数 : 700、1000、1450型 - 2箇所、1950~3650型 - 4箇所

DATE	SCALE	BOM CODE	図面NO.	JRN9002	△	1
2016.2.29	N/S	-	図面名称	PDS-BX(90度)型組立図		
DWG.	CHECK	APPROV	株式会社FESCOジャパン			
H.Lee	D.J.Kim	N.NAKAMURA				