



1. 認定番号 : PJ - 202号
2. 最高使用圧力 : 1.4MPa
3. 等価管長 : 最大屈曲状態における等価管長 (JIS G 3452 呼び径 20A相当)

単位:m

製品型式	流量	呼び長さ					
		1000	1500	1950	2500	3100	3650
PDS-J1-SR	50ℓ/分時	6	8	11	12	13	15
	80ℓ/分時	7	9	12	13	15	17

4. 曲げ許容値 : 最小曲げ半径 100mm、最大曲げ角度 90度
5. 最大曲げ箇所数 : 1000、1500型 - 2箇所、1950~3650型 - 4箇所

呼び長さ(mm)	L1(mm)
1000	1000 ⁺²⁰ ₋₁₀
1500	1500 ⁺²⁰ ₋₁₀
1950	1950 ⁺²⁰ ₋₁₀
2500	2500 ⁺³⁰ ₋₁₀
3100	3100 ⁺³⁰ ₋₁₀
3650	3650 ⁺³⁰ ₋₁₀

NO.	部品名	材質	数量
6	絶縁カラー	66ナイロン	2
5	Oリング	EPDM	2
4	袋ナット	S20C	2
3	ニップル	STPG410	1
2	レジューサ	STPG410	1
1	フレキチューブ	SUS304	1

SCALE	N.S	DATE	2015.1.21	図面名称	PDS-J1-SR型 組立図	
APPROVE	CHECK	DESIGN	DWG.	図面No.	FPBF-J0-A00	0
H.Taka	D.J. Kim	H.Lee	H.Lee	株式会社FESCOジャパン		