



1. 認定番号 : PJ - 184号
2. 最高使用圧力 : 1.4MPa
3. 等価管長 : 最大屈曲状態における等価管長 (JIS G 3452 呼び径 20A相当)

単位: m

製品型式	流量	呼び長さ					
		1000	1500	1950	2500	3100	3650
PDS-JX(A)	50ℓ/分時	11	14	17	19	22	26
	80ℓ/分時	12	15	20	21	26	28

4. 曲げ許容値 : 最小曲げ半径 70mm、最大曲げ角度 90度
5. 最大曲げ箇所数 : 1000、1500型 - 2箇所、1950~3650型 - 4箇所

呼び長さ	L(mm)
1000	945±30
1500	1445±30
1950	1895±40
2500	2445±40
3100	3045±60
3650	3595±60

NO.	部品名	図面No.	数量
3	フレキ本体	FPBF-A0-A00	1
2	ニップル	FPBF-J0-P02	1
1	ショートレジューサ	FPBF-J1-P01	1

SCALE	N.S	DATE	2015.1.21	図面名称	PDS-JX 組立図 90度アングルパイプ型
APPROVE	CHECK	DESIGN	DWG.	図面No.	FPBF-J1-A00 △
H.Taka	D.J.Kim	H.Lee	H.Lee	株式会社FESCOジャパン	