



呼び長さ(mm)	L1(mm)
1000	1000 <sup>+20</sup> <sub>-10</sub>
1500	1500 <sup>+20</sup> <sub>-10</sub>
1950	1950 <sup>+20</sup> <sub>-10</sub>
2500	2500 <sup>+30</sup> <sub>-10</sub>
3100	3100 <sup>+30</sup> <sub>-10</sub>
3650	3650 <sup>+30</sup> <sub>-10</sub>

NO.	部品名称	材質	数量
8	リング No.2	EPDM	2
7	ストッパー	S20C	1
6	ニップル	S20C	1
5	レジューサ	STPG410	1
4	絶縁カラー	66ナイロン	3
3	リング No.1	EPDM	1
2	袋ナット	S20C	1
1	フレキチューブ	SUS304	1

1. 認定番号 : PJ - 201号
2. 最高使用圧力 : 1. 4MPa
3. 等価管長 : 最大屈曲状態における等価管長 ( JIS G 3452 呼び径 20A相当)

単位 : m

製品型式	流量	呼び長さ					
		1000	1500	1950	2500	3100	3650
PDS-JXFL	50ℓ/分時	6	8	11	12	13	15
	80ℓ/分時	7	9	12	13	15	17

4. 曲げ許容値 : 最小曲げ半径 100mm、最大曲げ角度 90度
5. 最大曲げ箇所数 : 1000、1500型 - 2箇所、1950~3650型 - 4箇所

SCALE	N.S	DATE	2015.1.21	名称	PDS-JXFL 組立図	
APPROVE	CHECK	DESIGN	DRAWING	DRAWING NO.	FPBF-A10-A00	△
H.Taka	D.J.Kim	H.Lee	H.Lee	株式会社FESCOジャパン		