



MODEL	L(mm)
PDS-JXFL 700	700 ± $\frac{30}{100}$
PDS-JXFL 1000	1000 ± $\frac{30}{100}$
PDS-JXFL 1450	1450 ± $\frac{30}{100}$
PDS-JXFL 1950	1950 ± $\frac{30}{100}$
PDS-JXFL 2500	2500 ± $\frac{30}{100}$
PDS-JXFL 3100	3100 ± $\frac{30}{100}$
PDS-JXFL 3650	3650 ± $\frac{30}{100}$
PDS-JXFL 3950	3950 ± $\frac{30}{100}$

1. 認定番号 : PJ - 236号
2. 最高使用圧力 : 1.4MPa
3. 等価管長 : 最大屈曲状態における等価管長 (JIS G 3452 呼び径 20A相当)

単位:m

製品型式	流量	呼び長さ							
		700	1000	1450	1950	2500	3100	3650	3950
PDS-JXFL2 型	30 l/分時	4	5	6	9	10	12	14	16
	50 l/分時	4	5	7	11	12	14	16	18
	80 l/分時	5	6	8	12	14	16	18	21

4. 曲げ許容値 : 最小曲げ半径 87.5mm、最大曲げ角度 90度
5. 最大曲げ箇所数 : 700、1000、1450型 - 2箇所、1950~3950型 - 4箇所

9	ラベル	テトロン	1
8	Oリング	EPDM	2
7	ストッパー	S20C	1
6	ニップル	S20C	1
5	レジューサ	STPG	1
4	絶縁カラー	66ナイロン	3
3	Oリング	EPDM	1
2	袋ナット	S20C	1
1	フレキシブルチューブ	SUS304・SUS316	1
NO.	部品名称	材質	数量

SCALE	N.S	DATE	2016.7.13	名称	PDS-JXFL2 組立図	
APPROVE	CHECK	DESIGN	DRAWING	DRAWING NO.	FPBF-A10-A00	
Y.NAKAMURA	D.J.Kim	H.Lee	H.Lee			
株式会社FESCOジャパン						